

CALÇADO

1

► Pensados para si:

Diferentes modelos para cada tipo de uso. Eles se adaptam ao seu pé e às suas necessidades.

2

► Mais confortáveis:

Interior acolchoado, confortável e flexível. Não notará que os leva calçados.

3

► Não escorregam:

Com sola SRC / SRA antiderrapante. Eles fornecem segurança e resistência extra. Dê um passo firme e atinja as suas metas.

CARACTERÍSTICAS

- Trabalhe em segurança com o nosso calçado de uso profissional.
- Botas e sapatos antiderrapantes, resistentes à água, óleos e hidrocarbonetos, com biqueira reforçada, palmilha anti-perfuração... Coloque os seus pés em segurança com a Bellota.

USOS

Calçado para todos os tipos de uso:

- Para armazéns
- Para o transporte
- Para a indústria
- Para a construção
- Para a agricultura

IDENTIFICA O CALÇADO DE SEGURANÇA

SB Calçado com biqueira resistente a 200 J.

A Calçado antiestático.

E Absorção de energia no calcanhar.

FO Resistência a óleos e hidrocarbonetos.

P Resistência à perfuração não inferior a 1100N.

WRU Resistência à absorção e penetração de água.

WR Calçado resistente à água.

HRO Sola resistente ao calor por contacto

HI Sola isolante frente ao calor do chão

CI Sola isolante frente ao frio do chão.

SRA Máxima resistência ao deslizamento em pisos de cerâmica com lubrificante: água com detergente.

SRC Máxima resistência ao deslizamento (piso de cerâmica com lubrificante: água com detergente e piso de aço inoxidável com lubrificante: glicerina).

ESD Desvia a descarga eletrostática acumulada no corpo para o exterior, evitando danificar os componentes eletrônicos (UNE EN 61340-5-1: 2016).

S1P SB + A + E + FO + zona calcanhar fechada + P

S3 S1P + WRU + Sola com ressaltos

S5 SB + A + E + FO + P + Sola com ressaltos

O NOSSO CALÇADO

GAMA	REF.	CATEGORIA DE SEGURANÇA	BIQUEIRA	PALMILHA ANTIPERFURAÇÃO
CLASSIC	72305S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Metálica	Metálica
	72304S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Metálica	Metálica
	72306S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Metálica	Metálica
	72301S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72300S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72302S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72303S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72301LNTS3	S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC	Metálica	Metálica
COMP+	72300LNTS3	S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC	Metálica	Metálica
	72310S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72312S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72309S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72310NTS1P	S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72309NTS1P	S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72308S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72307S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72311S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72307GJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72307GJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72308GJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72308NJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72309GJS1P	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72310GJS1P	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
NON METAL	72226S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72227S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72221S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72208BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72208GS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
CLICK	72213S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
TRAIL	72211NS1P	S1P (SB A E FO P) HI CI HRO SRA	Fibra de vidro	Têxtil
	72212GS3	S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA	Fibra de vidro	Têxtil
	72219GS3	S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA	Fibra de vidro	Têxtil
AGRO	FTW01B02	O2 (OB A E WRU) WR SRA	-	-
	FTW01BS3	S3 (SB A E FO P WRU) WR SRA	Fibra de vidro	Têxtil
ALLTRACK	72320MNS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72321MNS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
FLEX	FTW02BS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	FTW04GS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Fibra de vidro	Têxtil
	FTW05BOS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Fibra de vidro	Têxtil
	FTW05BYS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Fibra de vidro	Têxtil
	FTW03BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD	Fibra de vidro	Têxtil
	FTW07BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD	Fibra de vidro	Têxtil
STREET	72350BBS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Alumínio	Têxtil
	72350BRS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Alumínio	Têxtil
INDUSTRY	72351BS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Alumínio	Têxtil
	72352BS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Alumínio	Têxtil
RUNNING	72224KBS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72224NBS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72223BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	72223NBS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
ÁGUA	72242S5	S5 (SB A E FO P WR) SRA	Metálica	Metálica
	72243S5	S5 (SB A E FO P WR) SRA	Metálica	Metálica
	72241B	OB SRA	-	-
CORE	FTW3050S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Aço	Têxtil
VOLTA	FTW4091S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
	FTW4051S3	S1P (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
RACE	FTW5074S3	S1P (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra de vidro	Têxtil
CHEF	72323CGS2	NEW S2 (SB A E FO WRU) SRC	Metálica	-
	72324CGS2	NEW S2 (SB A E FO WRU) SRC	Metálica	-

GAMA CLASSIC

- Calçado certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:11.
- Punteira de segurança e palmilha anti-perfuração metálicas.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento certificável segundo normativa actual.
- Desenho de sola que aporta segurança e resistência: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos, enfranque texturizado e perfis elevados em ponteira e traseira.

Sola versões nitrilo:

- Sola de nitrilo cosida ao corte para as condições mais extremas sem renunciar à comodidade: resistente ao calor por contacto (HRO), isolante frente ao calor do solo (HI), que impede o frio do solo (CI) e SRC máxima prestação antideslizante certificável de acordo com as normas em vigor.
- Desenho da sola que proporciona segurança e resistência: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos, enfranque texturizado e perfis elevados em parte dianteira e traseira.

Corte:

- Pele serragem com dois acabamentos diferentes:
 - Pigmentada: com certa resistência frente à humidade.
 - Afelpada: mais transpirável e ligeiro.
- Colarinho acolchoado, lingueta em fole
- Forro acolchoado Bellota Mesh: melhor ventilação e mais comodidade.
- Formàrga.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exigem calçado de segurança. Funcionalidade.

Usos versões nitrilo:

- Para uso em condições extremas que exijam calçado de segurança. Funcionalidade.
- Para uso geral em trabalhos que exijam calçado resistente.
- Armazenamento, transporte, indústria e construção.



► BOTA PELE S3-72300

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72300-36 S3		640342	1	10	36
72300-37 S3		640366	1	10	37
72300-38 S3		640380	1	10	38
72300-39 S3		640403	1	10	39
72300-40 S3		640427	1	10	40
72300-41 S3		640441	1	10	41
72300-42 S3		640465	1	10	42
72300-43 S3		640489	1	10	43
72300-44 S3		640502	1	10	44
72300-45 S3		640526	1	10	45
72300-46 S3		640823	1	10	46
72300-47 S3		640540	1	10	47
72300-48 S3		640564	1	10	48

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*Também disponível na versão anti-hidrólise: 72300L-S3



► SAPATO PIEL S3-72301

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72301-36 S3		640588	1	10	36
72301-37 S3		640601	1	10	37
72301-38 S3		640847	1	10	38
72301-39 S3		640625	1	10	39
72301-40 S3		640649	1	10	40
72301-41 S3		640663	1	10	41
72301-42 S3		640687	1	10	42
72301-43 S3		640748	1	10	43
72301-44 S3		640700	1	10	44
72301-45 S3		640724	1	10	45
72301-46 S3		640762	1	10	46
72301-47 S3		640786	1	10	47
72301-48 S3		640809	1	10	48

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*Também disponível na versão anti-hidrólise: 72301L-S3



► BOTA SOLDADOR PELE S3-72302

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72302-36 S3		154054	1	10	36
72302-37 S3		376210	1	10	37
72302-38 S3		642148	1	10	38
72302-39 S3		642162	1	10	39
72302-40 S3		642186	1	10	40
72302-41 S3		642209	1	10	41
72302-42 S3		642223	1	10	42
72302-43 S3		642247	1	10	43
72302-44 S3		642261	1	10	44
72302-45 S3		642285	1	10	45
72302-46 S3		642308	1	10	46
72302-47 S3		642322	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► BOTA REFORÇADA PELE S3-72303

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72303-36 S3		642346	1	10	36
72303-37 S3		642360	1	10	37
72303-38 S3		643220	1	10	38
72303-39 S3		642384	1	10	39
72303-40 S3		642407	1	10	40
72303-41 S3		642421	1	10	41
72303-42 S3		643244	1	10	42
72303-43 S3		642445	1	10	43
72303-44 S3		642469	1	10	44
72303-45 S3		642483	1	10	45
72303-46 S3		642506	1	10	46
72303-47 S3		642520	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► BOTA SERRAGEM S1P-72304

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72304-36 S1P		642544	1	10	36
72304-37 S1P		642568	1	10	37
72304-38 S1P		642582	1	10	38
72304-39 S1P		642605	1	10	39
72304-40 S1P		642629	1	10	40
72304-41 S1P		643268	1	10	41
72304-42 S1P		642643	1	10	42
72304-43 S1P		642667	1	10	43
72304-44S 1P		642681	1	10	44
72304-45 S1P		642704	1	10	45
72304-46 S1P		642728	1	10	46
72304-47 S1P		642742	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► SAPATO SERRAGEM S1P-72305

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72305-36 S1P		642766	1	10	36
72305-37 S1P		642780	1	10	37
72305-38 S1P		642803	1	10	38
72305-39 S1P		642827	1	10	39
72305-40 S1P		642841	1	10	40
72305-41 S1P		642865	1	10	41
72305-42 S1P		642889	1	10	42
72305-43 S1P		642902	1	10	43
72305-44 S1P		642926	1	10	44
72305-45 S1P		643282	1	10	45
72305-46 S1P		642940	1	10	46
72305-47 S1P		642964	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► BOTA SERRAGEM LONA S1P-72306

REF.			MBox	
72306-36 S1P	642988	1	10	36
72306-37 S1P	643008	1	10	37
72306-38 S1P	643022	1	10	38
72306-39 S1P	643046	1	10	39
72306-40 S1P	643060	1	10	40
72306-41 S1P	643084	1	10	41
72306-42 S1P	643107	1	10	42
72306-43 S1P	643121	1	10	43
72306-44 S1P	643145	1	10	44
72306-45 S1P	643169	1	10	45
72306-46 S1P	643183	1	10	46
72306-47 S1P	643206	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► BOTA NITRILO S3-72300

REF.			MBox	
72300LNT-38 S3	686782	1	10	38
72300LNT-39 S3	686805	1	10	39
72300LNT-40 S3	682335	1	10	40
72300LNT-41 S3	682359	1	10	41
72300LNT-42 S3	682373	1	10	42
72300LNT-43 S3	682397	1	10	43
72300LNT-44 S3	682434	1	10	44
72300LNT-45 S3	682519	1	10	45
72300LNT-46 S3	682595	1	10	46
72300LNT-47 S3	682670	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC.



► SAPATO NITRILO S3-72301

REF.			MBox	
72301LNT-38 S3	682755	1	10	38
72301LNT-39 S3	682830	1	10	39
72301LNT-40 S3	682915	1	10	40
72301LNT-41 S3	682991	1	10	41
72301LNT-42 S3	683028	1	10	42
72301LNT-43 S3	683042	1	10	43
72301LNT-44 S3	683073	1	10	44
72301LNT-45 S3	683097	1	10	45
72301LNT-46 S3	683127	1	10	46
72301LNT-47 S3	683172	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC.

GAMA COMP+

- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11.
- Biqueira de segurança e palmilha antiperfuração não metálicas.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento certificável de acordo com as normas em vigor.
- Desenho de sola que proporciona segurança e resistência: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos, enfranque texturizado e perfis elevados em parte dianteira e traseira.
- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11.

Sola versões nitrilo:

- Sola de nitrilo cosida ao corte para as condições mais extremas sem renunciar à comodidade: resistente ao calor por contacto (HRO), isolante frente ao calor do solo (HI), que impede o frio do solo (CI) e SRC máxima prestação antideslizante certificável de acordo com as normas em vigor.
- Desenho da sola que proporciona segurança e resistência: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos, enfranque texturizado e perfis elevados em parte dianteira e traseira.

Corte:

- Versões S1P em pele camurça serragem: mais transpirável e leveiro.
- Versões S3 em pele hidrófuga resistente à humidade.
- Elementos com elementos refletivos para uma maior segurança.
- Colarinho almofadado e lingueta em fole.
- Forro acolchoado Bellota Mesh: melhor ventilação e maior comodidade.
- Forma larga.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exigem calçado de segurança. Flexibilidade e leveza 100% Non-Metal.
- Armazenamento, transporte, indústria e construção.

Usos versões nitrilo:

- Para uso em condições extremas que exijam calçado de segurança. Funcionalidade.
- Para uso geral em trabalhos que exijam calçado resistente.
- Armazenamento, transporte, indústria e construção.



▶ **BOTA PELE NON METAL S3-72307**

REF.			MBox	
72307-38 S3	645835	1	10	38
72307-39 S3	645859	1	10	39
72307-40 S3	645873	1	10	40
72307-41 S3	645897	1	10	41
72307-42 S3	645910	1	10	42
72307-43 S3	645934	1	10	43
72307-44 S3	645958	1	10	44
72307-45 S3	645972	1	10	45
72307-46 S3	645996	1	10	46
72307-47 S3	646016	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*Também disponível na versão anti-hidrólise: 72307L-S3



▶ **SAPATO PELE NON METAL S3-72308**

REF.			MBox	
72308-38 S3	646030	1	10	38
72308-39 S3	40,2940,295460578	1	10	39
72308-40 S3	40,29 646078	1	10	40
72308-41 S3	40,29 646092	1	10	41
72308-42 S3	40,29 646139	1	10	42
72308-43 S3	40,2940,295461533	1	10	43
72308-45 S3	40,29 646133	1	10	45
72308-46 S3	40,29 646197	1	10	46
72308-47 S3	40,29 646294	1	10	47
72308-47 S3	646214	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*Também disponível na versão anti-hidrólise: 72308L-S3



► BOTA SOLDADOR PELE S3-72311

REF.	8 41 4299		MBox	
72311-38 S3	675511	1	5	38
72311-39 S3	675597	1	5	39
72311-40 S3	675672	1	5	40
72311-41 S3	675757	1	5	41
72311-42 S3	675832	1	5	42
72311-43 S3	675900	1	5	43
72311-44 S3	675955	1	5	44
72311-45 S3	675993	1	5	45
72311-46 S3	676068	1	5	46
72311-47 S3	676105	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► BOTA PELE NON METAL S1P-72309

REF.	8 41 4299		MBox	
72309-38 S1P	646238	1	10	38
72309-39 S1P	646252	1	10	39
72309-40 S1P	646276	1	10	40
72309-41 S1P	646290	1	10	41
72309-42 S1P	646337	1	10	42
72309-43 S1P	646313	1	10	43
72309-44 S1P	646351	1	10	44
72309-45 S1P	646375	1	10	45
72309-46 S1P	646399	1	10	46
72309-47 S1P	646412	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► SAPATO PELE NON METAL S1P-72310

REF.	8 41 4299		MBox	
72310-38 S1P	646436	1	10	38
72310-39 S1P	646450	1	10	39
72310-40 S1P	646474	1	10	40
72310-41 S1P	646498	1	10	41
72310-42 S1P	646511	1	10	42
72310-43 S1P	646535	1	10	43
72310-44 S1P	646559	1	10	44
72310-45 S1P	646573	1	10	45
72310-46 S1P	646597	1	10	46
72310-47 S1P	646610	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► SAPATO SERRAGEM EASY S1P-72312

REF.	8 41 4299		MBox	
72312-38 S1P	687224	1	10	38
72312-39 S1P	687248	1	10	39
72312-40 S1P	687262	1	10	40
72312-41 S1P	687286	1	10	41
72312-42 S1P	687309	1	10	42
72312-43 S1P	687323	1	10	43
72312-44 S1P	687347	1	10	44
72312-45 S1P	687361	1	10	45
72312-46 S1P	687385	1	10	46
72312-47 S1P	687408	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► BOTA NITRILO S1P-72309

REF.	8 41 4299		MBox	
72309NT-38 S1P	683257	1	10	38
72309NT-39 S1P	683332	1	10	39
72309NT-40 S1P	683363	1	10	40
72309NT-41 S1P	683394	1	10	41
72309NT-42 S1P	683417	1	10	42
72309NT-43 S1P	683448	1	10	43
72309NT-44 S1P	683479	1	10	44
72309NT-45 S1P	683493	1	10	45
72309NT-46 S1P	683554	1	10	46
72309NT-47 S1P	683578	1	10	47

S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC.



► SAPATO NITRILO S1P-72310

REF.	8 41 4299		MBox	
72310NT-38 S1P	683608	1	10	38
72310NT-39 S1P	683639	1	10	39
72310NT-40 S1P	683653	1	10	40
72310NT-41 S1P	683714	1	10	41
72310NT-42 S1P	683738	1	10	42
72310NT-43 S1P	683769	1	10	43
72310NT-44 S1P	683813	1	10	44
72310NT-45 S1P	683875	1	10	45
72310NT-46 S1P	683899	1	10	46
72310NT-47 S1P	683929	1	10	47

S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC.



NEW

► BOTA DE PELE NOBUCK S3-72307

REF.	8 41 4299		MBox	
72307GJS338	713947	1	5	38
72307GJS339	713961	1	5	39
72307GJS340	713985	1	5	40
72307GJS341	714005	1	5	41
72307GJS342	714029	1	5	42
72307GJS343	714043	1	5	43
72307GJS344	714067	1	5	44
72307GJS345	714081	1	5	45
72307GJS346	714104	1	5	46
72307GJS347	714128	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



NEW

► SAPATO DE PELE NOBUCK S3-72308

REF.	8 41 4299		MBox	
72308GJ S3 38	714142	1	5	38
72308GJ S3 39	714166	1	5	39
72308GJ S3 40	714180	1	5	40
72308GJ S3 41	714203	1	5	41
72308GJ S3 42	714296	1	5	42
72308GJ S3 43	714241	1	5	43
72308GJ S3 44	714296	1	5	44
72308GJ S3 45	714319	1	5	45
72308GJ S3 46	714333	1	5	46
72308GJ S3 47	714357	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



NEW

► BOTA DE PELE PRETA S3-72307

REF.	8 41 4299		MBox	
72307NJS338	714371	1	10	38
72307NJS339	714395	1	10	39
72307NJS340	714418	1	10	40
72307NJS341	714432	1	10	41
72307NJS342	714456	1	10	42
72307NJS343	714470	1	10	43
72307NJS344	714494	1	10	44
72307NJS345	714517	1	10	45
72307NJS346	714531	1	10	46
72307NJS347	714555	1	10	47

S3 (SB A E FO P) SRC.



NEW

► SAPATO DE PELE PRETA S3-72308

REF.	8 41 4299		MBox	
72308NJ S3 38	714579	1	10	38
72308NJ S3 39	714593	1	10	39
72308NJ S3 40	714616	1	10	40
72308NJ S3 41	714630	1	10	41
72308NJ S3 42	714654	1	10	42
72308NJ S3 43	714678	1	10	43
72308NJ S3 44	714692	1	10	44
72308NJ S3 45	714715	1	10	45
72308NJ S3 46	714739	1	10	46
72308NJ S3 47	714753	1	10	47

S3 (SB A E FO P) SRC.



NEW

► BOTA SERRAGEM CINZENTA S1P-72309

REF.	8 41 4299		MBox	
72309GJ S1P 38	713718	1	5	38
72309GJ S1P 39	713732	1	5	39
72309GJ S1P 40	713756	1	5	40
72309GJ S1P 41	713800	1	5	41
72309GJ S1P 42	713824	1	5	42
72309GJ S1P 43	713848	1	5	43
72309GJ S1P 44	713862	1	5	44
72309GJ S1P 45	713886	1	5	45
72309GJ S1P 46	713909	1	5	46
72309GJ S1P 47	713923	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC



NEW

► SAPATO SERRAGEM CINZENTO S1P-72310

REF.	8 41 4299		MBox	
72310GJ S1P 38	372885	1	10	38
72310GJ S1P 39	713534	1	10	39
72310GJ S1P 40	713558	1	10	40
72310GJ S1P 41	713572	1	10	41
72310GJ S1P 42	713596	1	10	42
72310GJ S1P 43	713619	1	10	43
72310GJ S1P 44	713633	1	10	44
72310GJ S1P 45	713657	1	10	45
72310GJ S1P 46	713671	1	10	46
72310GJ S1P 47	713695	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC

GAMA NÃO-METAL

- Calçado certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:11.
- Punteira de segurança não metálica e palmilha anti-perfuração não metálicas.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento certificável segundo normativa actual.
- Desenho de sola que aporta segurança e resistência EXTRA: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos e perfis elevados em ponteira e traseira.

Corte:

- Pele três acabamentos diferentes:
 - MODELOS AIR / EASY-Serragem Afelpada: mais transpirável e ligeira.
 - MODELOS LIGHT-Nobuck hidrofugada (S3): resistente à penetração e absorção de água.
- Peça em TPU na zona do tornozelo para maior proteção e melhor sensação de ajuste.
- Colarinho EXTRA acolchada, lingueta EXTRA acolchada em fole e palmilha interior conformada ergonomicamente para maior comodidade e ajuste.
- Forro Extra acolchoado Bellota Mesh 3D: melhor ventilação e mais comodidade.
- Forma extra-larga.
- Colchetes não metálicos: calçado 100% não metálico.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exigem calçado de segurança. Flexibilidade e ligeireza. 100% não metálico.



► BOTA LIGHT CINZENTO S3-72208

REF.	●	INDUSTRIAL S 41 4229	📦	MBox	👤
72208G-38 S3		581164	1	5	38
72208G-39 S3		581188	1	5	39
72208G-40 S3		581201	1	5	40
72208G-41 S3		581225	1	5	41
72208G-42 S3		581249	1	5	42
72208G-43 S3		581263	1	5	43
72208G-44 S3		581287	1	5	44
72208G-45 S3		581300	1	5	45
72208G-46 S3		581324	1	5	46
72208G-47 S3		581348	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC. ATÉ AO FIM DE EXISTÊNCIAS.



S1P (SB A E FO P) SRC.



S1P (SB A E FO P) SRC.



S1P (SB A E FO P) SRC.

GAMA CLICK

- Calçado certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:11.
- Punteira de segurança não metálica e palmilha anti-perfuração não metálicas.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento certificável segundo normativa actual.
- Desenho da sola que aporta segurança e resistência EXTRA: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos, enfranque texturizado e perfis MUITO elevados na ponteira e traseira.

Corte:

- Pele Nobuck hidrofugada (S3): resistente à penetração e absorção de água.
- Peça contínua em TPU na zona do tornozelo para maior proteção e melhor sensação de ajuste, e para facilitar o descalce.
- Colarinho EXTRA alcochada, lingueta EXTRA acolchada em fole e palmilha interior conformada ergonomicamente para maior comodidade e ajuste.
- Forro Extra acolchoado Bellota Mesh 3D: melhor ventilação e mais comodidade.
- Forma extra-larga.
- Sistema de ajuste exclusivo BELLOTA CLICK que facilita e simplifica o calçar e descalçar. Após o ajuste inicial, basta soltar as pestanas laterais para ajustar e desajustar o calzado.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exigem calçado de segurança. Ajuste, flexibilidade e leveza.
- Recomendado para uso OUTDOOR.



► BOTA CLICK S3-72213

REF.		8 41 4299		MBox	
72213-38 S3		060263	1	5	38
72213-39 S3	76,136,13	613772	1	5	39
72213-40 S3	76,13	613780	1	5	40
72213-42 S3	76,13	613786	1	5	42
72213-42 S3	76,13	613800	1	5	42
72213-43 S3	76,13	613803	1	5	43
72213-45 S3	76,13	613824	1	5	45
72213-46 S3	76,13	613884	1	5	46
72213-48 S3	76,13	613845	1	5	48
72213-47 S3		613865	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

GAMA TRAIL

- Calçado certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:11.
- Ponteira de segurança não metálica e palmilha anti-perfuração não metálicas.

Sola:

- Dupla densidade Borracha + EVA: A borracha proporciona prestações especiais tais como resistência ao deslizamento, resistência aos hidro-carboretos e a altas temperaturas. EVA Absorve impactos.
- Desenho da sola que aporta segurança e resistência: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos e perfis elevados em ponteira e traseira.
- Inserto de TPU no enfranque para evitar a torção do pé e dotar de estabilidade a pisada.

Corte:

- Duas linhas de produto:
 - Microfibra + Mesh: ultra-transpiráveis.
 - Microfibra hidrofugada (S3): resistente à penetração e absorção de água.
- Peça em TPU na zona do tornozelo para maior proteção e melhor sensação de ajuste.
- Colarinho EXTRA acolchada, lingueta EXTRA acolchada em fole e palmilha interior conformada ergonomicamente para maior comodidade e ajuste.
- Forro Extra acolchoado Bellota Mesh 3D: melhor ventilação e mais comodidade.
- Formàrga.
- Ponteira anti-abrasão para maior resistência a golpes e roçaduras.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exigem calçado de segurança. Tecnologia e desenho.
- Recomendado para uso OUTDOOR.



► BOTA TRAIL CINZETO S3-72219

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72219G-38 S3		654028	1	5	38
72219G-39 S3		654042	1	5	39
72219G-40 S3		654066	1	5	40
72219G-41 S3		654080	1	5	41
72219G-42 S3		654103	1	5	42
72219G-43 S3		654127	1	5	43
72219G-44 S3		654141	1	5	44
72219G-45 S3		654165	1	5	45
72219G-46 S3		654189	1	5	46
72219G-47 S3		654202	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA. ATÉ AO FIM DE EXISTÊNCIAS.



► SAPATO TRAIL PRETO S1P-72211

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72211N-38 S1P		610642	1	5	38
72211N-39 S1P		610666	1	5	39
72211N-40 S1P		610680	1	5	40
72211N-41 S1P		610703	1	5	41
72211N-42 S1P		610727	1	5	42
72211N-43 S1P		610741	1	5	43
72211N-44 S1P		610765	1	5	44
72211N-45 S1P		610789	1	5	45
72211N-46 S1P		610802	1	5	46
72211N-47 S1P		611250	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HI CI HRO SRA. ATÉ AO FIM DE EXISTÊNCIAS.

GAMA AGRO

- FTW01BS1P: Calçado certificado conforme Regulamento (UE) 425/2016. Sapato O2-WR.
- FTW01BS3: Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Sapato S3-WR.
- Calçado de trabalho com membrana impermeável e costuras seladas.

Sola:

- Bidensidade Goma+EVA: Goma para conseguir uma maior resistência térmica, resistência aos hidrocarbonetos e ao deslizamento. Eva para conseguir maior ligeireza e amortização.
- EVA para conseguir maior ligeireza e amortecimento.
- Desenho de sola que proporciona seguranças e resistência: canais largos, zonas de freado, absorção de impactos, e perfis elevados em parte dianteira e traseira.
- Inserto de TPU no enfranque para evitar a torção do pé e dotar de estabilidade a pisada.

Corte:

- Pele natural de alta qualidade CrazyHorse, resistente e forte.
- Peça em TPU na zona do tornozelo para maior proteção e melhor sensação de ajuste.
- Colarinho EXTRA acolchoado, lingueta EXTRA acolchoada em fole. Palmilha interior formada de espuma de célula aberta que proporciona maior comodidade e ajuste. Cosido anti-estático.
- Forro EXTRA acolchoado Bellota Mesh 3D: melhor ventilação e maior comodidade.
- Forma larga.
- Ponteira anti-abrasão para maior resistência a golpes e arranhões.

Usos:

- FTW01BO2: para uso geral em trabalhos que exijam calçado ocupacional sem segurança (sem ponteira nem palmilha de segurança).
- Especialmente indicado para trabalhar no exterior e em ambientes húmidos: outdoor, agricultura, jardinagem, agricultura, pecuária ou indústria mineira.
- FTW01BS3: Para uso geral em trabalhos que exijam calçado ocupacional com segurança (com ponteira e palmilha de segurança).
- Especialmente indicado para trabalhar no exterior e em ambientes húmidos: agricultura, jardinagem, pecuária e indústria mineira.



► BOTA AGRO O2 WR FTW01

REF.		8 41 4299	MBox	
FTW01-38BO2		673654	1	5 38
FTW01-39BO2		673678	1	5 39
FTW01-40BO2		673746	1	5 40
FTW01-43BO2		673760	1	5 43
FTW01-42BO2		673898	1	5 42
FTW01-43BO2		673864	1	5 43
FTW01-44BO2	5	673908	1	5 44
FTW01-45BO2		673889	1	5 45
FTW01-46BO2		673906	1	5 46
FTW01-47BO2		673920	1	5 47

O2 (OB A E WRU) WR SRA.



► BOTA OUTDOOR WR S3-FTW01

REF.		8 41 4299	MBox	
FTW01-38B S3		691603	1	5 38
FTW01-39B S3		691627	1	5 39
FTW01-40B S3		691641	1	5 40
FTW01-41B S3		691665	1	5 41
FTW01-42B S3		691689	1	5 42
FTW01-43B S3		691702	1	5 43
FTW01-44B S3		691726	1	5 44
FTW01-45B S3		691740	1	5 45
FTW01-46B S3		691764	1	5 46
FTW01-47B S3		691788	1	5 47

S3 (SB A E FO P WRU) WR SRA.

GAMA ALLTRACK



- 72320MNS3: Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Bota S3 SRC.
- 72321MNS3: Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Bota S3 SRC.
- Biqueira de segurança e palmilha anti-perfuração não metálicas.

Sola:

- SRC Bi-densidade PU + PU: Máximo desempenho antiderrapante certificável de acordo com as normas vigentes.
- Desenho da sola que proporciona segurança e resistência: canais largos, zonas de frenagem, absorção de impactos, enfranque texturizado e perfis elevados na biqueira e traseira.
- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11.

Corte:

- Pele natural Brown Smooth Leather, resistente a salpicos de líquidos, respirável e fácil de limpar.
- Peça de poliuretano na zona do tornozelo para maior proteção e melhor sensação de ajuste.
- Forro interior têxtil para proteger a zona do peito do pé.
- Malha interior de espuma que proporciona conforto e isolamento.
- Reforço de microfibra interior têxtil para evitar rugas e proporcionar maior conforto.

Usos:

- Para uso em condições húmidas e/ou secas, para uso industrial e/ou trabalho. Resistente à abrasão.
- Recomendado para uso em petróleo e mineração.



NEW

► BOTA ALLTRACK PETROL SEM FORRO S3-72320

REF.	8 41 4299		MBox	
72320MNS338	016185	1	5	38
72320MNS339	016208	1	5	39
72320MNS340	016239	1	5	40
72320MNS341	016253	1	5	41
72320MNS342	016284	1	5	42
72320MNS343	016307	1	5	43
72320MNS344	016338	1	5	44
72320MNS345	016352	1	5	45
72320MNS346	016376	1	5	46
72320MNS347	016390	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



NEW

► BOTA ALLTRACK PETROL COM FORRO S3-72321

REF.	8 41 4299		MBox	
72321MNS338	015904	1	5	38
72321MNS339	015966	1	5	39
72321MNS340	015966	1	5	40
72321MNS341	016017	1	5	41
72321MNS342	016031	1	5	42
72321MNS343	019055	1	5	43
72321MNS344	016079	1	5	44
72321MNS345	016109	1	5	45
72321MNS346	016147	1	5	46
72321MNS347	016161	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

GAMA FLEX

- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Sapato de segurança S1P ou S3 conforme modelos.
- Biqueira de segurança em fibra de vidro e palmilha têxtil antiperfuração não metálica.
- Sapatos testados bimecanicamente para respeitar a pegada natural e proporcionar máximo conforto no trabalho.
- Modelos com certificado ESD que desvia a descarga eletrostática acumulada no corpo para o exterior, evitando danificar os componentes eletrônicos.

Sola:

- SSRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento, certificável de acordo com as normas em vigor.
- Nova sola que proporciona segurança e máximo conforto: zonas de freado, absorção de impactos, enfranche texturizado e máxima flexibilidade.

Corte:

- Pele ou Microfibra + Mesh (para maior resistência, leveza e respirabilidade) dependendo do modelo.
- Forro, colarinho e lingueta tipo fole, EXTRAS acolchoados para uma maior comodidade e melhor ventilação.
- Palmilha interior CONFORT PLUS de espuma de células abertas que proporciona um maior conforto e dissipação das pressões. Costura anti-estática.
- Biqueira e zona traseira anti-abrasão para maior resistência a choques e arranhões.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que necessitem calçado de segurança. Conforto, respirabilidade e leveza.
- Especialmente indicado para trabalhar em reposição, manipulação, indústria.
- Modelos certificados ESD, adequados para trabalhos em empresas químicas, na indústria do automóvel ou na montagem de componentes eletrônicos.

Forma:

- Forma e tamanho masculino FTW02, FTW03, FTW04 y FTW05.
- Forma e tamanho feminino FTW07.



► SAPATO FLEX BEIGE S1P-FTW02

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
FTW02-38B S1P		689563	1	5	38
FTW02-39B S1P		689587	1	5	39
FTW02-40B S1P		689600	1	5	40
FTW02-41B S1P		689624	1	5	41
FTW02-42B S1P		689648	1	5	42
FTW02-43B S1P		689662	1	5	43
FTW02-44B S1P		689686	1	5	44
FTW02-45B S1P		689709	1	5	45
FTW02-46B S1P		689723	1	5	46
FTW02-47B S1P		689747	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

► SAPATO FLEX PRETO SPORT S1P-FTW04

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
FTW04-38G S1P		689969	1	5	38
FTW04-39G S1P		689983	1	5	39
FTW04-40G S1P		690002	1	5	40
FTW04-41G S1P		690026	1	5	41
FTW04-42G S1P		690040	1	5	42
FTW04-43G S1P		690064	1	5	43
FTW04-44G S1P		690088	1	5	44
FTW04-45G S1P		690101	1	5	45
FTW04-46G S1P		690125	1	5	46
FTW04-47G S1P		690149	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► SAPATO FLEX PRETO-LARANJA S1P-FTW05

REF.		8 41 4299		MBox	
FTW05-38BO S1P		690163	1	5	38
FTW05-39BO S1P		690187	1	5	39
FTW05-40BO S1P		690200	1	5	40
FTW05-41BO S1P		690224	1	5	41
FTW05-42BO S1P		690248	1	5	42
FTW05-43BO S1P		690262	1	5	43
FTW05-44BO S1P		690286	1	5	44
FTW05-45BO S1P		690309	1	5	45
FTW05-46BO S1P		690323	1	5	46
FTW05-47BO S1P		690347	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► SAPATO FLEX AZUL-AMARELO S1P-FTW05

REF.		8 41 4299		MBox	
FTW05-38BY S1P		690361	1	5	38
FTW05-39BY S1P		690385	1	5	39
FTW05-40BY S1P		690408	1	5	40
FTW05-41BY S1P		690422	1	5	41
FTW05-42BY S1P		690453	1	5	42
FTW05-43BY S1P		690477	1	5	43
FTW05-44BY S1P		690491	1	5	44
FTW05-45BY S1P		690514	1	5	45
FTW05-46BY S1P		690538	1	5	46
FTW05-47BY S1P		690552	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► SAPATO FLEX PRETO S3-FTW03

REF.		8 41 4299		MBox	
FTW03-38B S3		689761	1	5	38
FTW03-39B S3		689785	1	5	39
FTW03-40B S3		689808	1	5	40
FTW03-41B S3		689822	1	5	41
FTW03-42B S3		689846	1	5	42
FTW03-43B S3		689860	1	5	43
FTW03-44B S3		689884	1	5	44
FTW03-45B S3		689907	1	5	45
FTW03-46B S3		689921	1	5	46
FTW03-47B S3		689945	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD.



NEW

► SAPATO FLEX PETRO FEMININO S3-FTW07

REF.		8 41 4299		MBox	
FTW07-35 90 S3		702620	1	5	35
FTW07-36 90 S3		702644	1	5	36
FTW07-37 90 S3		702668	1	5	37
FTW07-38 90 S3		702682	1	5	38
FTW07-39 90 S3		702705	1	5	39
FTW07-40 90 S3		702729	1	5	40
FTW07-41 90 S3		702743	1	5	41
FTW07-42 90 S3		702767	1	5	42

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.

GAMA STREET & INDUSTRY

- Calçado certificado de acordo com o Regulamento (UE) 425/2016. Sapato de segurança S1P.
- Biqueira de segurança de alumínio e palmilha têxtil antiperfuração não metálicas.

Sola:

- Bidensidade: Borracha + EVA: Borracha para alcançar uma maior resistência térmica a altas temperaturas HRO e com um alto coeficiente antiderrapante SRC. EVA para alcançar maior leveza e amortecimento, absorção de impactos.
- Desenho de sola exclusiva que fornece segurança, resistente a óleos e hidrocarbonetos.

Corte:

- Microfibra + Malha: ultra respirável.
- Forro, colarinho e língua tipo fole, EXTRA acolchoado para um maior conforto e melhor ventilação. CI, Interior resiste te a baixas temperaturas
- Palmilha interior feita de espuma de célula aberta que proporciona um maior conforto e comodidade. Costura antiestática.
- Biqueira de alumínio não magnética e extra-larga. maior leveza.
- Biqueira antiabrasão para maior resistência a golpes e arranhões.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que precisam de calçados de segurança. Conforto, respirabilidade e leveza.
- Especialmente indicado para trabalhar em reposição, manipulação, indústria



► SAPATO STREET PRETO-AZUL S1P 72350

REF.		8 41 4299		MBox	
72350BB-38 S1P		657722	1	5	38
72350BB-39 S1P		657746	1	5	39
72350BB-40 S1P		657760	1	5	40
72350BB-41 S1P		657784	1	5	41
72350BB-42 S1P		657807	1	5	42
72350BB-43 S1P		657821	1	5	43
72350BB-44 S1P		657845	1	5	44
72350BB-45 S1P		657869	1	5	45
72350BB-46 S1P		657883	1	5	46
72350BB-47 S1P		657906	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.



► SAPATO STREET PRETO-VERMELHO S1P-72350

REF.		8 41 4299		MBox	
72350BR-36 S1P		657920	1	5	36
72350BR-37 S1P		657944	1	5	37
72350BR-38 S1P		657968	1	5	38
72350BR-39 S1P		656831	1	5	39
72350BR-40 S1P		656855	1	5	40
72350BR-41 S1P		656770	1	5	41
72350BR-42 S1P		656879	1	5	42
72350BR-43 S1P		656893	1	5	43
72350BR-44 S1P		656916	1	5	44
72350BR-45 S1P		656930	1	5	45
72350BR-46 S1P		656954	1	5	46
72350BR-47 S1P		656978	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.



► SAPATO INDUSTRY PRETO S1P-72351

REF.		8 41 4299		MBox	
72351B-36 S1P		657678	1	5	36
72351B-37 S1P		657692	1	5	37
72351B-38 S1P		657272	1	5	38
72351B-39 S1P		657296	1	5	39
72351B-40 S1P		657319	1	5	40
72351B-41 S1P		657333	1	5	41
72351B-42 S1P		657357	1	5	42
72351B-43 S1P		657371	1	5	43
72351B-44 S1P		657395	1	5	44
72351B-45 S1P		657418	1	5	45
72351B-46 S1P		657432	1	5	46
72351B-47 S1P		657456	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.



► SAPATO INDUSTRY EASY S1P-72353

REF.		8 41 4299		MBox	
72352B-38 S1P		667470	1	5	38
72352B-39 S1P		657494	1	5	39
72352B-40 S1P		657517	1	5	40
72352B-41 S1P		657531	1	5	41
72352B-42 S1P		657555	1	5	42
72352B-43 S1P		657579	1	5	43
72352B-44 S1P		657593	1	5	44
72352B-45 S1P		657616	1	5	45
72352B-46 S1P		657630	1	5	46
72352B-47 S1P		657654	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.

GAMA RUNNING

- Calçado certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:11.
- Ponteira de segurança não metálica e palmilha anti-perfuração não metálicas.

Sola:

- Bidensidadee Borracha + EVA: Borracha para conseguir uma maior resistência térmica, resistência a hidrocarbonetos e ao deslizamento. EVA para conseguir maior ligeireza e amortização.
- Desenho de sola que aporta segurança e resistência : canais largos, zonas de freado, absorção de impactos.
- Combinação de materiais e últimas tecnologias disponíveis para conseguir uma sola muito desportiva e ligeira.

Corte:

- Duas linhas de produto:
 - MODELOS RUN: Microfibra Hidrofugada + Printing, S3 resistente à penetração e absorção de água.
 - MODELOS CELL: Microfibra hidrofugada S3 resistente à penetração e absorção de água + entramado CPU para maior resistência.
- Colarinho acolchada, lingueta EXTRA acolchada em fole e palmilha interior conformada ergonomicamente para maior comodidade e ajuste.
- Forro Extra acolchoado Bellota Mesh 3D: melhor ventilação e mais comodidade.
- Formàrga.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que necessitem de calçado de segurança. Tecnologia e ligeireza. O calçado de segurança mais ligeiro do mercado.



► SAPATO CELL PRETO S3-72223

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72223B-38 S3		637076	1	5	38
72223B-39 S3		637090	1	5	39
72223B-40 S3		637113	1	5	40
72223B-41 S3		637137	1	5	41
72223B-42 S3		637151	1	5	42
72223B-43 S3		637458	1	5	43
72223B-44 S3		637175	1	5	44
72223B-45 S3		637199	1	5	45
72223B-46 S3		637212	1	5	46
72223B-47 S3		637236	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► SAPATO RUN PRETO S3-72223NB

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72223NB-38 S3		654226	1	5	38
72223NB-39 S3		654240	1	5	39
72223NB-40 S3		654264	1	5	40
72223NB-41 S3		654288	1	5	41
72223NB-42 S3		654301	1	5	42
72223NB-43 S3		654325	1	5	43
72223NB-44 S3		654349	1	5	44
72223NB-45 S3		654363	1	5	45
72223NB-46 S3		654387	1	5	46
72223NB-47 S3		654400	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC. ATÉ AO FIM DE EXISTÊNCIAS.



► SAPATO RUN PRETO SIP-72224NB

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72224NB-38 S1P		654660	1	5	38
72224NB-39 S1P		654684	1	5	39
72224NB-40 S1P		654707	1	5	40
72224NB-41 S1P		654721	1	5	41
72224NB-42 S1P		654745	1	5	42
72224NB-43 S1P		654769	1	5	43
72224NB-44 S1P		654783	1	5	44
72224NB-45 S1P		654806	1	5	45
72224NB-46 S1P		654820	1	5	46
72224NB-47 S1P		654844	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC. ATÉ AO FIM DE EXISTÊNCIAS.



► SAPATO KNIT PRETO SIP-72224KB

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72224KB-36 S1P		654622	1	5	36
72224KB-37 S1P		654646	1	5	37
72224KB-38 S1P		654424	1	5	38
72224KB-39 S1P		654448	1	5	39
72224KB-40 S1P		654462	1	5	40
72224KB-41 S1P		654486	1	5	41
72224KB-42 S1P		654509	1	5	42
72224KB-43 S1P		76,79 654523	1	5	43
72224KB-44 S1P		76,79 654583	1	5	44
72224KB-45 S1P		76,79 654568	1	5	45
72224KB-46 S1P		76,79 654585	1	5	46
72224KB-47 S1P		76,79 654608	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

GAMA ÁGUA

- Calçado certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:11.
- Ponta de segurança não metálica e palmilha anti-perfuração metálicas.
- Corte e sola em PVC.
- Zona do calcanhar e ponteira reforçada extra.
- Zona do calcanhar estriada para facilitar do descalçar.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exigem calçado de segurança à prova d'água.



► BOTA PVC VERDE S5-72242

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72242-39 S5		531862	1	6	39
72242-40 S5		531886	1	6	40
72242-41 S5		531909	1	6	41
72242-42 S5		531923	1	6	42
72242-43 S5		531947	1	6	43
72242-44 S5		531961	1	6	44
72242-45 S5		531985	1	6	45
72242-46 S5		532005	1	6	46
72242-47 S5		532029	1	6	47

S5 (SB A E FO P WR) SRA.



► BOTA PVC PRETA S5-72243

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72243-39 S5		532104	1	6	39
72243-40 S5		532128	1	6	40
72243-41 S5		532142	1	6	41
72243-42 S5		532166	1	6	42
72243-43 S5		532180	1	6	43
72243-44 S5		532203	1	6	44
72243-45 S5		532227	1	6	45
72243-46 S5		532241	1	6	46
72243-47 S5		532265	1	6	47

S5 (SB A E FO P WR) SRA.



► BOTA PVC PRETA OB-72241

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72241B-38 OB		696448	1	6	38
72241B-39 OB		687040	1	6	39
72241B-40 OB		687064	1	6	40
72241B-41 OB		687088	1	6	41
72241B-42 OB		687101	1	6	42
72241B-43 OB		687125	1	6	43
72241B-44 OB		687149	1	6	44
72241B-45 OB		687163	1	6	45
72241B-46 OB		687187	1	6	46
72241B-47 OB		687200	1	6	47

OB SRA.

GAMA CORE

- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Sapato de segurança S1P.
- Biqueira de segurança e palmilha têxtil antiperfuração não metálica.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento, certificável de acordo com as normas em vigor.
- Desenho de sola desportiva que proporciona um maior conforto.

Corte:

- Pele em serragem ligeira e respirável com perfurações na parte exterior.
- Forro, colarinho e lingueta tipo fole acolchoados para uma maior comodidade e melhor ventilação.
- Biqueira e zona traseira anti-abrasão para maior resistência a choques e arranhões.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que necessitem calçado de segurança, respirabilidade e ligeireza.
- Especialmente indicado para a construção, uso em interiores ou ambientes secos.



► SAPATO CORE S1P-FTW3050

REF.				MBox	
FTW30-36 50 S1P		700930	1	5	36
FTW30-37 50 S1P		700954	1	5	37
FTW30-38 50 S1P		700978	1	5	38
FTW30-39 50 S1P		700992	1	5	39
FTW30-40 50 S1P		701012	1	5	40
FTW30-41 50 S1P		701036	1	5	41
FTW30-42 50 S1P		701050	1	5	42
FTW30-43 50 S1P		701074	1	5	43
FTW30-44 50 S1P		701098	1	5	44
FTW30-45 50 S1P		701111	1	5	45
FTW30-46 50 S1P		701135	1	5	46
FTW30-47 50 S1P		701159	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



GAMA VOLTA

- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Sapato de segurança S1P e S3.
- Biqueira de segurança de fibra de vidro e palmilha têxtil antiperfuração não metálica.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento, certificável de acordo com as normas em vigor.
- Desenho de sola desportiva que proporciona um maior conforto.

Corte:

- Versão S1P: Combinação de nylon e microfibra em busca de resistência, leveza e respirabilidade
- Versão S3: Pele Nobuck hidrófuga resistente à penetração e absorção de água, e anti-abrasão.
- Forro, colarinho e lingueta tipo fole acolchoados para uma maior comodidade e melhor ventilação.
- Zona traseira anti-abrasão para maior resistência a choques e arranhões.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exijam calçado de segurança, respirabilidade e leveza.
- Uso em ampla gama de setores e indústrias: montagem de componentes eletrónicos.



► SAPATO VOLTA S1P-FTW4091

REF.				MBox	
FTW40-36 91 S1P		701418	1	5	36
FTW40-37 91 S1P		701432	1	5	37
FTW40-38 91 S1P		701456	1	5	38
FTW40-39 91 S1P		701470	1	5	39
FTW40-40 91 S1P		701494	1	5	40
FTW40-41 91 S1P		701517	1	5	41
FTW40-42 91 S1P		701531	1	5	42
FTW40-43 91 S1P		701555	1	5	43
FTW40-44 91 S1P		701579	1	5	44
FTW40-45 91 S1P		701593	1	5	45
FTW40-46 91 S1P		701616	1	5	46
FTW40-47 91 S1P		701630	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► SAPATO VOLTA S3-FTW4051

REF.				MBox	
FTW40-36 51 S3		701654	1	5	36
FTW40-37 51 S3		701678	1	5	37
FTW40-38 51 S3		701692	1	5	38
FTW40-39 51 S3		701715	1	5	39
FTW40-40 51 S3		701739	1	5	40
FTW40-41 51 S3		701753	1	5	41
FTW40-42 51 S3		701777	1	5	42
FTW40-43 51 S3		701791	1	5	43
FTW40-44 51 S3		701814	1	5	44
FTW40-45 51 S3		701838	1	5	45
FTW40-46 51 S3		701852	1	5	46
FTW40-47 51 S3		701876	1	5	47

S3 (SB A E FO P) SRC.

GAMA RACE

- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Sapato de segurança S3.
- Biqueira de segurança de fibra de vidro e palmilha têxtil antiperfuração não metálica.

Sola:

- SRC bidensidade PU + PU: máxima prestação antideslizamento, certificável de acordo com as normas em vigor.
- Desenho de sola moderno e desportivo que combina conforto a amortecimento.

Corte:

- Grade respirável com membrana impermeável no interior para combinar resistência à água e respirabilidade dos pés.
- Forro, colarinho e lingueta tipo fole acolchoados para uma maior comodidade e melhor respirabilidade.
- Palmilha interior CONFORT PLUS de espuma de células abertas que proporciona um maior conforto e dissipação das pressões. Costura anti-estática.
- Biqueira e zona traseira anti-abrasão para maior resistência a choques e arranhões.
- Biqueira de fibra de vidro, maior ligeireza.

Usos:

- Para uso geral em trabalhos que exijam calçado de segurança. Conforto, respirabilidade e ligeireza.
- Especialmente indicado para trabalhar em reposição, manipulação e indústria.
-



► SAPATO RACE S3-FTW5074

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
FTW50-36 74 S3		701890	1	5	36
FTW50-37 74 S3		701913	1	5	37
FTW50-38 74 S3		701937	1	5	38
FTW50-39 74 S3		701951	1	5	39
FTW50-40 74 S3		701975	1	5	40
FTW50-41 74 S3		701999	1	5	41
FTW50-42 74 S3		702019	1	5	42
FTW50-43 74 S3		702064	1	5	43
FTW50-44 74 S3		702088	1	5	44
FTW50-45 74 S3		702101	1	5	45
FTW50-46 74 S3		702125	1	5	46
FTW50-47 74 S3		702149	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

GAMA CHEF



- 72323CGS2: Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Bota S2 SRC.
- 72324CGS2: Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11. Bota S2 SRC.
- Biqueira de segurança metálica.

Sola:

- SRC Bi-densidade PU + PU: Máximo desempenho antiderrapante certificável de acordo com as normas vigentes.
- Desenho da sola que oferece segurança e resistência: canais largos, zonas de frenagem, absorção de impactos, enfraquecimento texturizado e perfis elevados na biqueira e na traseira.
- Calçado certificado na Categoria II segundo a norma EN ISO 20345:11.

Corte:

- Microfibra branca hidrófuga resistente e forte.
- Reforço interior têxtil cinzento escuro.
- Biqueira metálica de aço.

Usos:

- Para uso na indústria alimentícia, limpeza, laboratórios, sanitário, entre outros.



► SAPATO CHEF S2-72323

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
72323CG S2 38		026245	1	5	38
72323CG S2 39		026320	1	5	39
72323CG S2 40		026474	1	5	40
72323CG S2 41		026511	1	5	41
72323CG S2 42		026559	1	5	42
72323CG S2 43		026597	1	5	43
72323CG S2 44		026634	1	5	44
72323CG S2 45		026634	1	5	45
72323CG S2 46		026719	1	5	46
72323CG S2 47		026771	1	5	47

S2 (SB A E FO WRU) SRC.



► SAPATO CHEF S2-72324

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
72324CG S2 38		026818	1	5	38
72324CG S2 39		027136	1	5	39
72324CG S2 40		027211	1	5	40
72324CG S2 41		027297	1	5	41
72324CG S2 42		027372	1	5	42
72324CG S2 43		027594	1	5	43
72324CG S2 44		027655	1	5	44
72324CG S2 45		027686	1	5	45
72324CG S2 46		027709	1	5	46
72324CG S2 47		027730	1	5	47

S2 (SB A E FO WRU) SRC.

CADARÇOS



▶ CADARÇO REDONDO PRETO 120 CM ACC2090

REF.				
ACC2012090		708394	1	1.200

Comprimento adequado paracalçado com 5-7 pares de orifícios.



▶ CADARÇO REDONDO PRETO-VERMELHO 120 CM ACC2092

REF.				
ACC2012092		708400	1	1.200

Comprimento adequado paracalçado com 5-7 pares de orifícios.



▶ CADARÇO OVÓIDE PRETO 120 CM ACC2190

REF.				
ACC2112090		708417	1	1.200

Comprimento adequado paracalçado com 5-7 pares de orifícios.



▶ CADARÇO OVÓIDE CINZA 120 CM ACC2170

REF.				
ACC2112070		708424	1	1.200

Comprimento adequado paracalçado com 5-7 pares de orifícios.

JOELHEIRAS



▶ JOELHEIRA 72803

REF.				
72803		639193	6	



▶ JOELHEIRA PROFISSIONAL 72805

REF.				
72805		281941	6	

Enchimento de gel.



▶ JOELHEIRA PROFISSIONAL EXTRA 72804

REF.				
72804		639179	6	

Certificada na categoria I segundo normativa EN 14404 (Nível 1). Interior em neopereno perforado. Enchimento en gel.